

Attacco Filettato e ad Innesto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Filtro a Y / Riduttore di Pressione facile da installare con attacchi filettati da 3/4" e con pressione dell'acqua in uscita predefinita.
- Sono disponibili sei Filtri a Y con Riduttori di Pressione codificati a colori con le pressioni dell'acqua in uscita predefinite.
Tre Filtri a Y con Riduttori di Pressione Filettati Maschio da 3/4" (in ingresso e in uscita)
Tre Filtri a Y con Riduttori di Pressione con Ghiera Libera 3/4" (in ingresso) x Filetto Maschio 3/4" (in uscita).
- Sono disponibili tre Riduttori di Pressione In Linea codificati a colore con Ghiera Libera 3/4" (in ingresso) x Filetto Maschio 3/4" (in uscita) e con le pressioni dell'acqua in uscita predefinite.
- I Riduttori di Pressione consentono di avere una pressione dell'acqua in uscita a:
 - 1,0 bar (Rosso)
 - 1,8 bar (Nero)
 - 2,5 bar (Verde)
- Filtro a Y con filettatura maschio 3/4" (in entrata ed uscita).
- Le reti filtranti in acciaio inossidabile da 150 mesh nel Filtro a Y e nel Filtro In linea intrappolano le particelle d'acqua per ridurre l'intasamento degli erogatori.
- Le ghiera da 3/4" sui Filtri a Y, i Riduttori di Pressione In Linea ruotano indipendentemente dal corpo



APPLICAZIONI

- Giardini residenziali, serre e orti



Filtro a Y con Riduttore di Pressione
Filetto Maschio 3/4"
(in ingresso e in uscita)
1,0 bar (Rosso)



Riduttore di Pressione
In linea
Ghiera Libera 3/4"
(in ingresso) x Filetto
Maschio 3/4" (in uscita)
2,5 bar (Verde)



Riduttore di Pressione
In linea Ghiera Libera 3/4"
(in ingresso) x Filetto
Maschio 3/4" (in uscita)
1,8 bar (Nero)



Filtro a Y con Riduttore di Pressione
Ghiera Libera 3/4" (in ingresso)
x
Filetto Maschio 3/4" (in uscita)
2,5 bar (Verde)

Filtri e Riduttori di Pressione											
IMBALLAGGIO											
	Filtro a Y con Riduttore di Pressione			Filtro a Y con Riduttore di Pressione			Riduttore di Pressione In linea			Filtro a Y	
Pressione in Uscita	1,0 bar	1,8 bar	2,5 bar	1,0 bar	1,8 bar	2,5 bar	1,0 bar	1,8 bar	2,5 bar		
Codice	Bustina	210428	208218	210438	210448	208228	210458	210463	208233	210473	208718
	Sfuso	021042	020821	021043	021044	020822	021045	021046	020823	021047	020871
Quantità per Busta	Bustina	1			1			20			1
	Sfuso	80			80			450			80
Buste per Cartone	Bustina	60			60			25			60
	Sfuso	1			1			1			1
Peso per Cartone (kg)	Bustina	9,0			9,1			16,2			8,4
	Sfuso	10,6			10,6			17,0			9,8
Attacco in ingresso	Filetto Maschio 3/4"			Ghiera Libera 3/4"			Ghiera Libera 3/4"			Filetto Maschio 3/4"	
Attacco in uscita	Filetto Maschio 3/4"			Filetto Maschio 3/4"			Filetto Maschio 3/4"			Filetto Maschio 3/4"	
Dimensioni assemblato	Altezza	150 mm			154 mm			85 mm			150 mm
	Larghezza	110 mm			112 mm			33,5 mm			110 mm
assemblato	Profondità	50 mm			50 mm			33,5 mm			50 mm
	Peso	119,8 g			119,3 g			35,6 g			109,4
Materiale	Stabilizzato anti UV										

Attacco Filettato e ad Innesto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Filtro a Y / Riduttore di Pressione facile da installare con attacchi filettati da 3/4".
Filtri In linea con attacchi filettati e a Innesto. Riduttori di Pressione In linea con attacchi filettati da 3/4"
- Filtri a Y con Ghiera Libera 3/4" (in ingresso) x Filetto Maschio 3/4" (in uscita).
- Sono disponibili nove filtri in linea:
Quattro Filtri In linea con attacco Innesto 13 mm, 14 mm, 16 mm e 20 mm (in ingresso e in uscita).
Quattro Filtri In linea con Ghiera Libera 3/4" (in ingresso) e Innesto 13 mm, 14 mm, 16 mm e 20 mm (in uscita).
Un Filtro in linea con Ghiera Libera 3/4" (in ingresso) e Filetto maschio 3/4" (in uscita).
- Le rete filtrante in acciaio inossidabile da 150 mesh nel Filtro a Y e il Filtro In linea intrappolano le particelle dell'acqua per ridurre l'intasamento degli erogatori.
- Le ghiera da 3/4" sui Filtri a Y e i Filtri In linea ruotano indipendentemente dal corpo.

APPLICAZIONI

- Giardini residenziali, serre e orti.



Filtro a Y
Filetto Maschio 3/4"
(di ingresso e d'uscita)







Filtro a Y con
Ghiera Libera 3/4" (in ingresso)
x
Filetto Maschio 3/4" (in uscita)



Filtro In linea
Portagomma 16
(in ingresso e in uscita)



Filtro In linea
Ghiera Libera 3/4"
(in ingresso) x
Portagomma 16
(in uscita)

Filtri e Riduttori di Pressione											
IMBALLAGGIO											
		Filtro a Y	Filtri In linea Potragomma (in ingresso e in uscita)				Filtri In linea Ghiera Libera 3/4" (in ingresso) per Portagomma (in uscita)				Filtri in linea filettati (in ingresso ed in uscita)
			13 mm	14 mm	16 mm	20 mm	13 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
Codice	Bustina	208728	208284	209404	208824	208834	208324	209414	208844	208854	209574
	Sfuso	020872	020828	020940	020882	020883	020832	020941	020884	020885	020957
Quantità per Busta	Bustina	1	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Sfuso	80	350	300	300	250	250	300	250	200	200
Buste per Cartone	Bustina	60	12	12	12	10	10	12	10	8	8
	Sfuso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso per Cartone (kg)	Bustina	8,4	11,8	12,2	12,1	11,4	11,3	11,6	11,5	9,5	11,7
	Sfuso	9,8	11,7	12,0	12,0	11,3	11,3	11,5	11,4	9,4	11,6
Attacco in Ingresso		Ghiera Libera 3/4"	Innesto 13 mm	Innesto 14 mm	Innesto 16 mm	Innesto 20 mm	Ghiera Libera 3/4"				
Attacco in Uscita		Filetto Maschio 3/4"					Innesto 13 mm	Innesto 14 mm	Innesto 16 mm	Innesto 20 mm	Filetto Maschio 3/4"
Dimensioni	Altezza	150 mm	133 mm				132 mm				118 mm
	Larghezza	110 mm	33,5 mm								
Assemblato	Profondità	50 mm	33,5 mm								
	Peso	108,9 g	35,7 g	36,9 g	36,9 g	41,2 g	41,2 g	42,2 g	41,9 g	42,4 g	42,7 g
Materiale		Stabilizzato anti UV									