

Micro Aspersores Autocompensantes






CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Micro aspersores autocompensantes con caudales predefinidos
- Ideal donde se requieren caudales uniformes y diámetros de cobertura constantes
- Están disponibles cinco bases codificadas por colores con caudales predefinidos: 30 l/h (Naranja), 40 l/h (Azul), 50 l/h (Púrpura), 55 l/h (Verde) y 80 l/h (Rojo)

APLICACIONES

- Adecuado para áreas grandes que incluyen parterres, jardines, huertas, invernaderos y aplicaciones agrícolas



Micro Aspersores Orbita Autocompensantes						
		Color, Caudal y Dimensiones del Orificio de Salida				
Color de la Base		Naranja	Azul	Púrpura	Verde	Rojo
Caudal Nominal		30 l/h	40 l/h	50 l/h	55 l/h	80 l/h
Dimensiones del Orificio de Salida		1,25 mm	1,30 mm	1,45 mm	1,55 mm	1,65 mm
EMBALAJE						
Código	Embolsado	203124	203134	203144	203154	203164
	A granel	020312	020313	020314	020315	020316
Piezas por Paquete	Embolsado	25				
	A granel	500				
Paquetes por Caja	Embolsado	100				
	A granel	5				
Peso por Caja (kg)	Embolsado	14,2				
	A granel	13,7				
Conexión de entrada		Rosca 10-32 UNF				
Dimensiones del Producto Ensamblado (mm)	Altura	55				
	Ancho	32				
	Profundidad	17				
	Peso (g)	5,1				
Material		Estabilizado anti-UV				




Orbita PC
30 l/h



Orbita PC
55 l/h

REQUISITOS DE FILTRADO

- Bases Naranja y Azul: 130 microns (120 mesh)
- Bases Púrpura, Verde y Rojo: 200 microns (80 mesh)

Orbita PC Micro Aspersores					
RENDIMIENTO					
MICRO ASPERSORES AUTOCOMPENSANTES	COLOR DE LA BASE Y CAUDAL	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (l/h)	DIÁMETRO (m)	ALTURA DEL CHORRO (m)
		NARANJA 30 l/h	1,5	33,4	3,2
2,0			34,2	3,4	0,3
2,5			32,9	3,4	0,3
3,0			32,0	3,4	0,3
AZUL 40 l/h		1,5	38,1	3,6	0,3
		2,0	41,2	3,8	0,3
		2,5	41,6	3,8	0,3
PÚRPURA 50 l/h		1,5	46,0	3,8	0,4
		2,0	49,4	4,0	0,4
		2,5	48,6	4,0	0,4
VERDE 55 l/h		1,5	53,2	4,2	0,4
		2,0	57,1	4,4	0,4
	2,5	58,4	4,4	0,4	
	3,0	56,2	4,4	0,4	
ROJO 80 l/h	1,5	68,0	5,4	0,4	
	2,0	78,9	5,8	0,4	
	2,5	84,8	6,0	0,4	
	3,0	84,2	6,0	0,4	

Presión de trabajo recomendada de 1,5 bar a 3,0 bar - Probado a 200 mm sobre el nivel del suelo

Orbita PC Micro Sprinklers
Micro Aspersores Autocompensantes

