Codos, T y Adaptador

Lay-Flat, Cinta y Línea de Riego per Goteo

Rosca Macho 1/2”
Cinta Ø16

Válvula de fin de línea
Baja presión
Cinta Ø16

Flex Connect™
Derivación para Manguera Plana
Cinta Ø16

Flex Connect™
Derivación sin Manguera Plana
Cinta Ø16

Tipo de Conexión		EMBALAJE								
		Embolsado				Dimensiones del Producto				Material
		Código	Piezas por Paquete	Paquetes por Caja	Peso por Caja (kg)	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	
						mm			g	
	Rosca Macho 1/2” Cinta Ø16	211465	50	16	9.4	47	27	62	10,3	Estabilizado anti-UV
	Rosca Macho 1/2” Cinta Ø22	211485	50	11	8.8	50	33	65	14,0	
	Rosca Macho 1/2” Cinta Ø16	211495	50	6	6.0	47	27	102	16,7	
	Rosca Macho 1/2” Cinta Ø22	211515	50	5	7.0	50	33	108	24,1	
	Flex Connect™ sin Derivación para Manguera Plana Cinta Ø16	211525	50	14	12.7	51	27	65	16,5	
	Flex Connect™ sin Derivación para Manguera Plana Cinta Ø22	211545	50	10	11.8	54	33	68	21,5	
	Flex Connect™ sin Derivación para Manguera Plana Cinta Ø16	211555	50	8	10.9	51	27	102	27,3	
	Flex Connect™ sin Derivación para Manguera Plana Cinta Ø22	211575	50	6	11.4	54	33	108	34,6	
	Flex Connect™ Derivación para Manguera Plana Cinta Ø16	211585	50	10	14.0	51	27	65	25,8	
	Flex Connect™ Derivación para Manguera Plana Cinta Ø22	211605	50	8	13.4	54	33	68	30,8	
	Flex Connect™ Derivación para Manguera Plana Cinta Ø16	211615	50	6	11.2	51	27	102	33,9	
	Flex Connect™ Derivación para Manguera Plana Cinta Ø22	211635	50	4	9.8	54	33	108	43,9	
Válvulas de Descarga Automáticas de Baja Presión										
	Válvula de fin de línea Baja presión Cinta Ø16	212415	50	10	10.6	36	34	94	17,0	Estabilizado anti-UV
	Válvula de fin de línea Baja presión Cinta Ø22	212435	50	7	9.5	45	35	96	23,9	
	Válvula de fin de línea Baja presión Rosca Hembra 3/4”	207415	50	20	10.6	34	34	36	9,40	
Presión de Apertura : 0,06 bar										
Presión de Cierre : 0,10 bar										
Caudal de Cierre : 2,5 l/min										

Codos, T y Adaptador

Conectores de Manguera y Líneas de Goteo

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Las tuerca bloqueo de perfil bajo y fácil de agarrar: proporciona una conexión segura en todo momento. El diseño compacto no interfiere con la recuperación de la manguera después de la instalación.
- Sello hermético: La rosca gruesa garantiza un sello hermético a prueba de fugas incluso en condiciones de suciedad.
- Las Espiga junto con el collar de compresión en las tuerca de bloqueo proporciona una fuerza de retención superior.
- Instalación rápida y sencilla.

SERIE 550

- Diseñado para usarse con:
  Dimensiones de la línea de goteo: 16, 17 y 18 mm, diámetro exterior
  Dimensiones de la manguera: 14, 15 y 16 mm, diámetro interno
- Disponible con conector, tes, codos y válvulas Testa Roja.

Codos
Serie 550 Qwik Loc

T
Serie 550 Qwik Loc

Conector
Serie 550 Qwik Loc

Válvula Testa Roja
Serie 550 Qwik Loc

Tipo de Conexión		EMBALAJE								
		Embolsado				Dimensiones del Producto				Material
		Código	Piezas por Paquete	Paquetes por Caja	Peso por Caja (kg)	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	
						mm			g	
Conectores, Codos y T										
	Conector Serie 550 Qwik Loc	212555	50	10	9.6	32	27	90	17.6	Estabilizado anti-UV
	Conector Serie 700 Qwik Loc	212575	50	10	10.9	36	30	91	19.3	
	Conector Serie 800 Qwik Loc	212585	50	7	8.8	38	33	93	21.4	
	Codos Serie 550 Qwik Loc	212535	50	8	8.5	68	27	68	18.7	
	T Serie 550 Qwik Loc	212545	50	6	9.2	68	27	110	27.4	

Tabla de Selección de Conexiones

Diámetro Nominal	Número de Serie	Rango de Diámetro Interno		Tolerancia del Espesor de la Pared	
		Pulgadas	Milimetros	Pulgadas	Milimetros
16 mm, 17 mm & 18 mm	550	0.520 - 0.620	13.2 - 15.8	0.030 - 0.055	0.75 - 1.40
20 mm	700	0.677 - 0.728	17.2 - 18.5	0.032 - 0.055	0.80 - 1.40
22 mm	800	0.787 - 0.846	20.0 - 21.5	0.040 - 0.059	1.00 - 1.50